

IMPREGNANTE PER PIANI DI LAVORO IN CALCESTRUZZO E PIETRA

SIGILLANTE PER PIANI DI LAVORO E TOP PER CUCINA IN CEMENTO. RENDE LA SUPERFICIE IN CALCESTRUZZO IDROOLEO REPELLENTE. PROTEZIONE TRASPARENTE ED INODORE A BASE D'ACQUA, ECOLOGICO.

Preparazione

Prima dell'applicazione di Countertop Pro verificare che il calcestruzzo sia ben stagionato. Il calcestruzzo deve aver raggiunto almeno l'80% della prestazione garantita. Solitamente dopo un periodo di 14-28 giorni.

La superficie in calcestruzzo deve essere pulita e asciutta prima dell'applicazione. Se la superficie in calcestruzzo è stata bagnata, lasciarla asciugare per circa 24-48 ore.

La superficie deve essere integra, pulita e asciutta ed esente da macchie di olio, grasso, sporco, cera, composti indurenti, efflorescenze saline, calcare, pittura, vecchi sigillanti / impregnanti, adesivi o altri tipi contaminazioni che possano pregiudicare la penetrazione e l'assorbimento dell'impregnante.

Se necessario, pulire il calcestruzzo mediante molatura meccanica o l'utilizzo di acido specifico. Se utilizzato l'acido, neutralizzare la superficie risciacquando abbondantemente con acqua.

Lasciare asciugare la superficie per circa 48 ore. Durante l'applicazione la temperatura della superficie e dell'aria deve essere di almeno 5 ° C e massimo 25 ° C.

Non applicare il trattamento se entro 8 ore la temperatura potrebbe scendere sotto 0 ° C. Se all'esterno, evitare di applicare il trattamento se è prevista pioggia entro 24 ore.

Dopo l'applicazione, prestare attenzione al periodo di asciugatura della superficie, che non deve congelare. La temperatura deve essere di almeno 5 ° C.

Proteggere e coprire tutte quelle parti e superfici che non devono essere trattate, da eventuali fuoriuscite o schizzi di prodotto, versate involontariamente durante l'applicazione del trattamento.

Applicazione

Agitare sempre bene il prodotto prima e durante l'applicazione.

1. Prima di applicare il trattamento fare sempre una prova su una piccola parte della superficie (vedi precauzioni).

2. Countertop Pro si applica in un'unica volta (solo prima mano). Applicare in modo uniforme fino a saturazione, se necessario con passate sovrapposte per evitare di tralasciare parti non trattate. La superficie deve risultare impregnata in modo uniforme.

3. Dopo un breve periodo di reazione di \pm 10-15 minuti, rimuovere il prodotto (non spazzolare) con un panno pulito e asciutto e privo di pelucchi. In caso di pioggia imprevista, sospendere il trattamento e coprire la superficie con un telo.

Resa

1 litro di Countertop Pro è sufficiente per trattare da \pm 6 a 8 m². La diversa consistenza e porosità delle superficie da trattare può influire sulla resa e le prestazioni dell'impregnante.

Dopo l'asciugatura del prodotto, alcuni tipi di calcestruzzo la tonalità del colore può scurirsi.

Tempo di asciugatura

Il tempo di asciugatura è di \pm 4-6 ore a 20 ° C e con umidità relativa del 50%. La superficie trattata non deve bagnarsi per 24 ore. Dopo \pm 24 ore, la superficie è pronta per l'utilizzo.

Temperature più basse o un'umidità relativa più elevata possono prolungare il tempo di asciugatura.

Attrezzatura

Per l'applicazione utilizzare un pennello, spazzola o rullo.

Pulizia

Pulire gli utensili utilizzati per l'applicazione con acqua e sapone. Il prodotto inutilizzato può essere conservato a temperatura tra 5° e 25° C. Oppure smaltito in conformità con le normative sui rifiuti applicabili nella regione.

Manutenzione

Dopo il trattamento, la superficie trattata può essere pulita semplicemente con acqua e sapone neutro.

Non utilizzare detergenti a base di agrumi o aceto. Biologico non sempre significa "delicato", evitare prodotti che possano contenere ingredienti agrumicoli e derivati.

Grassi e olio devono essere sempre rimossi immediatamente dalla superficie. Olio, grassi e altri prodotti come senape e ketchup, se lasciati troppo a lungo sulla superficie, possono provocare macchie.

Fai attenzione! Countertop Pro non protegge il calcestruzzo dagli acidi.

Precauzioni

Fare sempre una prova su una piccola parte della superficie da trattare per testare la tecnica di applicazione e per verificare la resa, l'estetica, le prestazioni e l'effetto del trattamento. Lasciare asciugare accuratamente l'area di prova (almeno 24 ore) prima dell'ispezione. Per precauzione, durante l'applicazione, indossare sempre occhiali protettivi con protezione laterale e guanti adatti e resistenti alle sostanze chimiche (EN 374). Indossare indumenti protettivi adeguati e scarpe antinfortunistiche. Se versato accidentalmente, rimuovere immediatamente utilizzando una spugna o carta assorbente.

Sicurezza

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con pelle, occhi ed indumenti. In caso di contatto con gli occhi o pelle, lavare il prima possibile con abbondante acqua. Non ingerire il prodotto. Se ingerito, non provocare il vomito. Bere molta acqua e contattare un medico.

L'utilizzo corretto del prodotto è responsabilità dell'utente. GreenSeal Solutions non è responsabile di una non corretta applicazione o di un errato dosaggio del prodotto. L'utilizzo del prodotto è responsabilità dell'utente stesso e l'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità correlate.