

IMPREGNANTE PER PIETRA E MATTONE

IMPERMEABILIZZANTE IDROREPELLENTE PER PIETRA NATURALE ED ARTIFICIALE. ANTI SPORCO, ANTI MUFFA. PROTEZIONE TRASPARENTE PER FACCIATE IN MATTONE (LATERIZIO), MURATURE IN PIETRA E CALCESTRUZZO.

Preparazione

La superficie da trattare non deve essere danneggiata o riportare crepature. Deve essere priva di sporco, olio, grasso, cera, composti indurenti, efflorescenze saline, calcare, vernice, vecchi sigillanti/impregnanti, adesivi o altri contaminanti che possano impedire il corretto assorbimento dell'impregnante.

Sporco e macchie possono essere rimosse dalla superficie con uno spruzzatore ad alta pressione. Grasso, sporco, macchie o precedenti impregnanti limita l'assorbimento di Hydrastop Pro. In questi casi può formarsi un alone bianco sulla superficie.

Se per la pulizia della superficie è stato utilizzato sapone o acido acetico, neutralizzare la superficie sciacquando accuratamente con acqua prima di applicare l'impregnante.

Dopo la pulizia, lasciare asciugare bene la superficie per 48 ore e applicare l'impregnante su superficie asciutta.

Durante l'applicazione la temperatura ambientale e della superficie deve essere compresa fra 10 °C e 25 °C. Non applicare il trattamento se entro le 24 ore è prevista pioggia oppure un calo di temperatura al di sotto 0 °C. Assicurarsi che la superficie non si bagni e non geli durante il tempo di asciugatura.

Se la superficie risulta gelata, non applicare ma attendere fino a quando la temperatura non sia di almeno 10°C.

Proteggere i materiali circostanti alla superficie da trattare da eventuali eccessi o fuoriuscita di prodotto.

Applicazione

Agitare sempre bene il prodotto prima e durante l'applicazione.

1. Prima di applicare il trattamento fare sempre una prova su una piccola parte della superficie (vedi precauzioni).
2. Hydrastop Pro si applica in un'unica volta (solo prima mano). Applicare in modo uniforme fino a saturazione, se necessario con passate sovrapposte per evitare di tralasciare parti non trattate.
3. Dopo l'asciugatura di Hydrastop Pro la superficie risulterà completamente idrorepellente.

ATTENZIONE: applicare solo la prima mano ed evitare che il prodotto venga applicato su parti già trattate ed asciutte. Questo può causare un alone bianco sulla superficie.

Resa

1 litro di Hydrastop Pro è sufficiente per trattare da ± 6 a 8 m². La diversa consistenza e porosità delle superficie da trattare può influire sulla resa e le prestazioni dell'impregnante.

Tempo di asciugatura

Il tempo di asciugatura è di ± 4-6 ore a 20 °C e con umidità relativa del 50%. La superficie trattata non deve bagnarsi per 24 ore. Dopo ± 24 ore, la superficie è pronta per l'utilizzo.

Temperature più basse o un'umidità relativa più elevata possono prolungare il tempo di asciugatura.

Attrezzatura

Per l'applicazione utilizzare un pennello, rullo o spruzzatore a bassa pressione (nebulizzatore, spruzzino).

Pulizia

Pulire gli utensili utilizzati per l'applicazione con acqua e sapone. Il prodotto inutilizzato può essere conservato a temperatura tra 5°e 25° C. Oppure smaltito in conformità con le normative sui rifiuti applicabili nella regione.

Manutenzione

Dopo il trattamento, la superficie trattata può essere pulita semplicemente con acqua e sapone neutro.

Non utilizzare detergenti a base di agrumi o aceto. Biologico non sempre significa "delicato", evitare prodotti che possano contenere ingredienti agrumicoli e derivati.

Precauzioni

Fare sempre una prova su una piccola parte della superficie da trattare per testare la tecnica di applicazione e per verificare la resa, l'estetica, le prestazioni e l'effetto del trattamento. Lasciare asciugare accuratamente l'area di prova (almeno 24 ore) prima dell'ispezione. Per precauzione, durante l'applicazione, indossare sempre occhiali protettivi con protezione laterale e guanti adatti e resistenti alle sostanze chimiche (EN 374). Indossare indumenti protettivi adeguati e scarpe antinfortunistiche. Se versato accidentalmente, rimuovere immediatamente utilizzando una spugna o carta assorbente.

Sicurezza

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con pelle, occhi ed indumenti. In caso di contatto con gli occhi o pelle, lavare il prima possibile con abbondante acqua. Non ingerire il prodotto. Se ingerito, non provocare il vomito. Bere molta acqua e contattare un medico.

L'utilizzo corretto del prodotto è responsabilità dell'utente. GreenSeal Solutions non è responsabile di una non corretta applicazione o di un errato dosaggio del prodotto. L'utilizzo del prodotto è responsabilità dell'utente stesso e l'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità correlate.