

ADDITIVO IMPREGNANTE PER PITTURA E MORDENTE ALL'ACQUA PER LEGNO.

RENDE VERNICE E MORDENTE IMPERMEABILE ED IDROREPELLENTE. ANTI SPORCO, ANTIMUFFA E FUNGICIDA. CREA UNA BARRIERA DI PROTEZIONE SUL RIVESTIMENTO E GARANTISCE UNA MIGLIORE PROPRIETÀ ADESIVA.

## Generali

Paintseal Pro è un additivo alla Nanotecnologica per vernici all'acqua per legno. Conferisce alla pittura e mordente proprietà idrorepellente e fungicida. Migliora la proprietà adesiva della pittura e riduce i cicli di manutenzione.

## Utilizzi

Paintseal Pro è un additivo per pittura e mordente all'acqua per legno, sia per interno che per esterno. È ideale per proteggere e rendere idrorepellente qualsiasi superficie in legno, come mobili da giardino, recinzioni, legno da barca, in bagno, in cucina, ecc.

## Preparazione

Paintseal Pro è un additivo altamente concentrato ad alta resa economica. La quantità di additivo da aggiungere alla pittura varia in base al peso della pittura o del mordente che si utilizza. È sufficiente aggiungere alla pittura o mordente solo il 3% di Paintseal Pro per ottenere un rivestimento altamente idrorepellente, antimuffa e fungicida.

Pittura e mordente possono avere diversi pesi specifici. Per la corretta quantità di Paintseal Pro, controllare il peso della pittura o mordente da utilizzare ed aggiungere il 3% di Paintseal Pro.

## Esempi di rapporti per la miscelazione\*

PAINTSEAL PRO	PITTURA	MORDENTE
100 ml	2,2 litri	3,3 litri
250 ml	5,5 litri	8,3 litri
500 ml	11,1 litri	16,6 litri

Paintseal Pro; peso specifico = 1 g/cm<sup>3</sup>

Pittura; peso specifico = ± 1,5 g/cm<sup>3</sup>

Mordente; peso specifico = ± 1 g/cm<sup>3</sup>

## Applicazione

Agitare bene il prodotto prima di utilizzarlo ed aggiungerlo alla pittura o mordente.

1. Prima di applicare il trattamento fare sempre una prova su una piccola parte della superficie (vedi precauzioni).
2. Aggiungere il 3% di Paintseal Pro alla pittura in base al peso specifico della pittura o mordente. Mescolare accuratamente fino ad ottenere un composto uniforme.
3. Per l'applicazione della pittura o mordente seguire le istruzioni d'uso riportate sulla confezione della pittura o mordente.
4. Lasciare asciugare completamente (almeno 24 ore) prima di utilizzare la superficie trattata.

\* Rapporti di miscelazione indicativi

## Tempo di asciugatura

Per il tempo di asciugatura fare anche riferimento alle istruzioni riportate sulla confezione della pittura o mordente (± 24 ore).

## Pulizia

Pulire gli utensili utilizzati per l'applicazione con acqua e sapone. Il prodotto inutilizzato può essere conservato a temperatura tra 5° e 20° C. Per avanzi di pittura e mordente smaltire in conformità con le normative regionali sullo smaltimento dei rifiuti.

## Manutenzione

Dopo il trattamento, la superficie pitturata può essere pulita semplicemente con acqua e sapone neutro.

## Precauzioni

Fare sempre una prova su una piccola parte della superficie da trattare per testare la tecnica di applicazione e per verificare la resa, l'estetica, le prestazioni e l'effetto del trattamento. Lasciare asciugare accuratamente l'area di prova (almeno 24 ore) prima dell'ispezione. Per precauzione, durante l'applicazione, indossare sempre occhiali di protezione e guanti di gomma o lattice. Se versato accidentalmente, rimuovere immediatamente utilizzando una spugna o carta assorbente.

## Sicurezza

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con pelle, occhi ed indumenti. In caso di contatto con gli occhi o pelle, lavare il prima possibile con abbondante acqua. Non ingerire il prodotto. Se ingerito, non provocare il vomito. Bere molta acqua e contattare un medico.

L'utilizzo corretto del prodotto è responsabilità dell'utente. GreenSeal Solutions non è responsabile di una non corretta applicazione o di un errato dosaggio del prodotto. L'utilizzo del prodotto è responsabilità dell'utente stesso e l'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità correlate.

Tutte le informazioni fornite sono conformi allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tuttavia, rifiutiamo qualsiasi garanzia o responsabilità e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, ad esempio nell'ambito del progresso tecnico o di nuovi sviluppi. Le informazioni fornite, nonché l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, devono essere verificate dall'acquirente in prove preliminari perché non abbiamo alcun controllo sulle circostanze in cui il prodotto viene utilizzato. Le raccomandazioni per l'uso non costituiscono una garanzia, esplicita o implicita, dell'idoneità o inadeguatezza del prodotto per uno scopo specifico.