

**IMPREGNANTE PER PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E CEMENTO (TERRAZZI, PATIO, LASTRICATI, ETC.)
IMPERMEABILIZZA E RENDE IDROREPELLENTE TUTTI I SUBSTRATI MINERALI ASSORBENTI COME CALCESTRUZZO,
PIETRA NATURALE, ARENARIA, CALCAREA, MATTONI, CLINKER, CALCE, INTONACI MINERALI, SABBIA, ETC.**

Trattamento

Terraseal Pro è indicato per tutti i tipi di substrato minerale. Penetra in profondità e conferisce alla superficie una rapida ed eccellente idrorepellenza (effetto goccia). Non altera la permeabilità al vapore. Riduce le incrostazioni, l'adesione di sporco, inquinamento e la formazione di sostanze organiche. Previene le efflorescenze saline e le polveri di cemento. Per alcuni tipi di substrato (rispetto ad un superficie non trattata) il colore superficiale potrebbe accentuarsi (ravvivare), apportando una lieve differenza di colore.

Preparazione

Prima dell'applicazione di Terraseal Pro la superficie deve essere integra, pulita e asciutta ed esente da macchie di olio, grasso, sporco, cera, composti indurenti, efflorescenze saline, calcare, pittura, vecchi sigillanti / impregnanti, adesivi o altri tipi contaminazioni che possano pregiudicare la penetrazione e l'assorbimento dell'impregnante.

Se per la pulizia viene utilizzato dell'acido, neutralizzare la superficie risciacquando abbondantemente con acqua.

Lasciare asciugare la superficie per circa 48 ore. Durante l'applicazione la temperatura della superficie e dell'aria deve essere di almeno 7°C e massimo 30°C.

Non applicare il trattamento se entro 8 ore la temperatura potrebbe scendere sotto 0°C. Se all'esterno, evitare di applicare il trattamento se è prevista pioggia entro 24 ore.

Dopo l'applicazione, prestare attenzione al periodo di asciugatura della superficie, che non deve congelare. La temperatura deve essere di almeno 7°C.

Proteggere e coprire tutte quelle parti e superfici che non devono essere trattate, da eventuali fuoriuscite o schizzi di prodotto, versati accidentalmente durante l'applicazione del trattamento.

Applicazione

Agitare sempre bene il prodotto prima e durante l'applicazione.

1. Prima di applicare il trattamento fare sempre una prova su una piccola parte della superficie (vedi precauzioni).
2. Applicare in modo uniforme fino a saturazione, se necessario con passate sovrapposte per evitare di tralasciare parti non trattate. La superficie deve risultare impregnata in modo uniforme. Rimuovere sempre l'eccesso di prodotto.
3. Dopo circa 10 minuti, applicare la seconda mano mentre la superficie è ancora bagnata (bagnato su bagnato). Non lasciare asciugare la superficie tra la prima e la seconda mano.
4. Dopo l'applicazione della seconda mano lasciare asciugare bene per circa 24 ore. Non bagnare la superficie durante l'applicazione, in caso di pioggia imprevista, sospendere il trattamento e coprire la superficie con un telo.

Resa

1 litro di Terraseal Pro è sufficiente per trattare da ± 6 a 8 m². La diversa consistenza e porosità delle superficie da trattare può influire sulla resa e le prestazioni dell'impregnante.

Tempo di asciugatura

Il tempo di asciugatura è di ± 24 ore a 20°C e con umidità relativa del 50%. La superficie trattata non deve bagnarsi per 24 ore. Dopo ± 24 ore, la superficie è pronta per l'utilizzo. Temperature più basse o un'umidità relativa più elevata possono prolungare il tempo di asciugatura.

Attrezzatura

Per l'applicazione utilizzare un pennello, rullo o spruzzatore a bassa pressione (nebulizzatore, spruzzino).

Pulizia

Pulire gli utensili utilizzati per l'applicazione con acqua e sapone. Il prodotto inutilizzato può essere conservato a temperatura tra 5° e 25°C. Oppure smaltito in conformità con le normative sui rifiuti applicabili nella regione.

Manutenzione

Dopo il trattamento, la superficie trattata può essere pulita semplicemente con acqua e sapone neutro.

Non utilizzare detergenti a base di agrumi o aceto. Biologico non sempre significa "delicato", evitare prodotti che possano contenere ingredienti agrumicoli e derivati.

Precauzioni

Fare sempre una prova su una piccola parte della superficie da trattare per testare la tecnica di applicazione e per verificare la resa, l'estetica, le prestazioni e l'effetto del trattamento. Lasciare asciugare accuratamente l'area di prova (almeno 24 ore) prima dell'ispezione. Per precauzione, durante l'applicazione, indossare sempre occhiali protettivi con protezione laterale e guanti adatti e resistenti alle sostanze chimiche (EN 374). Indossare indumenti protettivi adeguati e scarpe antinfortunistiche. Se versato accidentalmente, rimuovere immediatamente utilizzando una spugna o carta assorbente.

Sicurezza

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con pelle, occhi ed indumenti. In caso di contatto con gli occhi o pelle, lavare il prima possibile con abbondante acqua. Non ingerire il prodotto. Se ingerito, non provocare il vomito. Bere molta acqua e contattare un medico.

L'utilizzo corretto del prodotto è responsabilità dell'utente. GreenSeal Solutions non è responsabile di una non corretta applicazione o di un errato dosaggio del prodotto. L'utilizzo del prodotto è responsabilità dell'utente stesso e l'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità correlate.