

IMPREGNATE PER LEGNO

IMPERMEABILIZZANTE IDROREPELLENTE PER LEGNO DA ESTERNO. INCOLORE, INODORE, A BASE D'ACQUA. TRASPIRANTE, DUREVOLE, ANTI SPORCO E ANTI MUFFA. PRESERVA L'ESTETICA, PROTEGGE TUTTI I TIPI DI LEGNO.

Trattamento

Woodseal Pro è adatto a tutti i tipi di legno da esterno. Rende il legno altamente idrorepellente e offre una protezione durevole nel tempo contro umidità, crepature dovute a rigonfiamenti e ritiri e contribuisce a ridurre i danni causati da muffa, funghi e insetti.

L'effetto idrofobico (effetto goccia) diventa più evidente dopo aver esposto il legno agli agenti atmosferici.

Preparazione

La superficie da trattare non deve essere danneggiata. Deve essere priva di sporco, olio, grasso, cera, composti indurenti, efflorescenze saline, calcare, vernice, vecchi sigillanti impregnanti, adesivi o altri contaminanti che possano impedire il corretto assorbimento dell'impregnante.

Pulire il legno per ottenere la superficie desiderata come sopra descritto.

Se per la pulizia della superficie è stata utilizzato acido ossalico oppure prodotti simili, neutralizzare la superficie sciacquando accuratamente con acqua prima di applicare l'impregnante.

Dopo la pulizia, lasciare asciugare bene la superficie per 24 ore, applicare l'impregnante su superficie asciutta. Non applicare se il legno è ancora umido. L'efficacia di Woodseal Pro è ottimale quando il legno riporta un tasso di umidità non superiore al 4%.

Durante l'applicazione la temperatura ambientale e della superficie deve essere compresa fra 10°C e 25°C. Non applicare il trattamento se entro le 24 ore è prevista pioggia oppure un calo di temperatura al di sotto 0°C. Assicurarsi che la superficie non si bagni e non geli durante il tempo di asciugatura.

Se la superficie risulta gelata, non applicare ma attendere fino a quando la temperatura sia di almeno 10°C.

Proteggere i materiali circostanti alla superficie da trattare da eventuali eccessi o fuoriuscita di prodotto.

Applicazione

Agitare sempre bene il prodotto prima e durante l'applicazione.

1. Prima di applicare il trattamento fare sempre una prova su una piccola parte della superficie (vedi precauzioni).
2. Applicare il prodotto in modo uniforme fino a saturazione e in un'unica applicazione (solo prima mano). Stendere il prodotto con passate sovrapposte (bagnato su bagnato) in modo da saturare bene la superficie ed evitare di tralasciare parti meno trattate.
3. Lasciare asciugare la superficie trattata per almeno 24 ore, prima di utilizzare il supporto per l'uso previsto.

Resa

1 litro di Woodseal Pro è sufficiente per trattare da ± 6 a 8 m². La diversa consistenza e porosità delle superficie da trattare può influire sulla resa e le prestazioni dell'impregnante.

Tempo di asciugatura

Il tempo di asciugatura è di 4-6 ore a 20°C, con umidità relativa del 50%. La superficie trattata non deve bagnarsi per 24 ore. Dopo 24 ore di stagionatura, la superficie è pronta per l'utilizzo.

Temperature più basse o un'umidità relativa più elevata possono prolungare il tempo di asciugatura.

Attrezzatura

Per l'applicazione utilizzare un pennello, rullo o spruzzatore a bassa pressione (nebulizzatore, spruzzino).

Pulizia

Pulire gli utensili utilizzati per l'applicazione con acqua e sapone o acquaaragia. Il prodotto inutilizzato può essere conservato a temperatura tra 5°C e 25°C. Oppure può essere smaltito in conformità alle norme della regione applicabili sui rifiuti.

Manutenzione

La superficie trattata può essere pulita semplicemente con acqua e sapone neutro.

Non utilizzare detergenti a base di agrumi o aceto. Biologico non sempre significa "delicato", evitare prodotti che possano contenere ingredienti agrumicoli e derivati.

Precauzioni

Fare sempre una prova su una piccola parte della superficie da trattare per testare la tecnica di applicazione e per verificare la resa, l'estetica, le prestazioni e l'effetto del trattamento. Lasciare asciugare accuratamente l'area di prova (almeno 24 ore) prima dell'ispezione. Per precauzione, durante l'applicazione, indossare sempre occhiali di protezione e guanti di gomma o lattice. Se versato accidentalmente, rimuovere immediatamente utilizzando una spugna o carta assorbente.

Sicurezza

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con pelle, occhi ed indumenti. In caso di contatto con gli occhi o pelle, lavare il prima possibile con abbondante acqua. Non ingerire il prodotto. Se ingerito, non provocare il vomito. Bere molta acqua e contattare un medico.

L'utilizzo corretto del prodotto è responsabilità dell'utente. GreenSeal Solutions non è responsabile di una non corretta applicazione o di un errato dosaggio del prodotto. L'utilizzo del prodotto è responsabilità dell'utente stesso e l'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità correlate.